



Tabella Tecnica

mm	mm	N/kg					
265×9	15 ÷ 63	400 N / 40 kg	●	-	100	3000	COL.3.321
			●	100	-	2000	COL.3.421
360×9	25 ÷ 93	400 N / 40 kg	●	-	100	2000	COL.3.322
			●	100	-	1400	COL.3.422
500×9	65 ÷ 135	400 N / 40 kg	●	-	100	1000	COL.3.323
			●	100	-	1000	COL.3.423
750×9	67 ÷ 215	400 N / 40 kg	●	-	100	1000	COL.3.324
			●	100	-	700	COL.3.424

Testa Doppia

Il collare a testa doppia Coll è realizzato in tecnopolimero ed è caratterizzato da un corpo con cremagliera esterna, da bordi arrotondati e da una testa doppia orizzontale. Il materiale conferisce al prodotto **maggiore flessibilità**, la sua struttura permette un **minor ingombro della testa**, nonché una **migliore aderenza** alla superficie applicata. Adatto anche per **applicazioni in ambienti esterni**. Il prodotto è disponibile con carico di apertura: **400N / 40kg**. Il collare a testa doppia deve essere applicato utilizzando lo specifico utensile (PIN. 005).

Certificazioni



Certificato n. Z1 095068 0002 Rev. 01
(norma di riferimento EN 62275).



Tabella Tecnica

mm	mm	N/kg					
115×6	5 ÷ 22	250 N / 25 kg	●	-	100	8000	COL.3.310
			●	100	-	3500	COL.3.410
175×6	5 ÷ 40	250 N / 25 kg	●	-	100	5000	COL.3.311
			●	100	-	3500	COL.3.411
265×6	10 ÷ 70	250 N / 25 kg	●	-	100	3000	COL.3.312
			●	100	-	2000	COL.3.412
360×6	25 ÷ 93	250 N / 25 kg	●	-	100	2000	COL.3.313
			●	100	-	1400	COL.3.413
115×9	5 ÷ 22	300 N / 30 kg	●	-	100	7000	COL.3.319
			●	100	-	3500	COL.3.419
180×9	10 ÷ 45	300 N / 30 kg	●	-	100	5000	COL.3.320
			●	100	-	3500	COL.3.420

Testa Singola

Il collare a testa singola Coll è realizzato in tecnopolimero ed è caratterizzato da un corpo con cremagliera esterna, da bordi arrotondati e da una testa singola orizzontale. Il materiale conferisce al prodotto **maggiore flessibilità**, la sua struttura permette un **minor ingombro della testa**, nonché una **migliore aderenza** alla superficie applicata. Adatto anche per **applicazioni in ambienti esterni**. Il prodotto è disponibile con carichi di apertura compresi nell'intervallo: **250N / 25kg e 300N / 30kg**. Il collare a testa singola deve essere applicato utilizzando lo specifico utensile (PIN. 005).

Certificazioni



Certificato n. Z1 095068 0002 Rev. 01
(norma di riferimento EN 62275).

*Il certificato n. Z1 095068 0002 Rev. 01 non è valido per il collare a testa singola nella misura 115× 9mm