








# Fascette riapribili



## Tabella Tecnica

 mm			 mm	 N/kg		
120x3,5	5.000	100	3 ÷ 26	70 N / 7 kg	●	CLT.10.2110R
240x3,8	4.000	100	4 ÷ 61	135 N / 13,5 kg	●	CLT.10.2116R
320x4,4	2.500	100	5 ÷ 83	155 N / 15,5 kg	●	CLT.10.2129R
500x5,6	1.000	100	40 ÷ 140	275 N / 27,5 kg	●	CLT.10.2149R
650x5,6	1.000	100	80 ÷ 180	275 N / 27,5 kg	●	CLT.10.2157

Il prodotto è disponibile con carichi di apertura compresi nell'intervallo: **70N / 7kg e 275N / 27,5kg.**

## CLICK TIE®

La fascetta Click Tie è realizzata in LDPE polietilene ed è caratterizzata da un corpo cilindrico segmentato e da un sistema a doppio serraggio allungato e piatto. Il prodotto, facilmente riapribile, è riutilizzabile. Il materiale con il quale è realizzata garantisce che il prodotto resista alle sostanze chimiche aggressive.

La fascetta riapribile Click Tie può essere **applicata a mano.**



## Tabella Tecnica

 mm			 mm	 N/kg		
200x7,5	5.000	100	10 ÷ 48	280 N / 28 kg	○	RIA.2.232
					●	RIA.3.232
250x7,5	5.000	100	10 ÷ 65	280 N / 28 kg	○	RIA.2.231
					●	RIA.3.231
280x7,5	4.000	100	10 ÷ 76	280 N / 28 kg	○	RIA.2.233
					●	RIA.3.233
360x7,5	3.000	100	10 ÷ 100	280 N / 28 kg	○	RIA.2.234
					●	RIA.3.234

Il prodotto è disponibile con carico di apertura: **280N / 28kg.**

## RIA

La fascetta RIA è realizzata in **poliammide 6.6 autoestinguente (UL94:V2)** ed è caratterizzata da un corpo con cremagliera interna, da bordi arrotondati e privi di spigoli e da una testa allungata con sistema di riapertura a bottone in poliammide 6.6. Il prodotto è facilmente riutilizzabile grazie alla testa allungata che ne consente la riapertura.

La fascetta riapribile RIA può essere **applicata a mano.**

## Realizzabile nei Materiali Speciali



FASCETTA COLORATA










FASCETTA RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

# Fascette riapribili



## Tabella Tecnica

 mm			 mm	 N/kg		
250x3,5	13.000	100	3 ÷ 70	180 N / 18 kg	<input type="radio"/>	<a href="#">RID.2.216</a>
					<input checked="" type="radio"/>	<a href="#">RID.3.216</a>
280x3,5	13.000	100	3 ÷ 80	180 N / 18 kg	<input type="radio"/>	<a href="#">RID.2.212</a>
					<input checked="" type="radio"/>	<a href="#">RID.3.212</a>

Il prodotto è disponibile con carico di apertura: **180N / 18kg**.

## Realizzabile nei Materiali Speciali



FASCETTA RESISTENTE AI RAGGI UV

## RID

La fascetta Rid è realizzata in **poliammide 6.6 autoestinguente (UL94:V2)** ed è caratterizzata da un corpo con cremagliera interna, da bordi arrotondati e privi di spigoli, da una testa quadrata e da un dente allungato in poliammide 6.6 che permette la riapertura. Il prodotto è facilmente riapribile e riutilizzabile.

La fascetta riapribile Ria può essere **applicata a mano**.